

CL-NATURBIT®

CONGLOMERATO BITUMINOSO SPECIALE CON
LEGANTE TRASPARENTE

PRESENTAZIONE

Questo tipo di Conglomerato è ottenuto con l'impiego di leganti bituminosi trasparenti che permettono di ottenere un prodotto che evidenzia le reali e naturali colorazioni dei materiali inerti utilizzati. La miscela così ottenuta ha caratteristiche tecniche e prestazioni simili ai normali Conglomerati Bituminosi che permettono il suo utilizzo nel pieno rispetto della natura e dell'ambiente anche laddove esistono vincoli paesaggistici o necessità di rispettare disposizioni imposte dalle Soprintendenze alle Belle Arti a favore di esigenze ambientali.

Questi Conglomerati sono ampiamente utilizzati nei centri storici per la realizzazione di piazze, piste ciclabili, parcheggi, viali, passeggiate, ecc.

APPLICAZIONE

per ottenere una pavimentazione ideale si rende necessaria una adeguata preparazione del sottofondo e l'applicazione del **CL-NATURBIT®** sopra uno strato di conglomerato binder o base tradizionale con una solida mano d'attacco di emulsione bituminosa; si consiglia di procedere a stese di **CL-NATURBIT®** con temperature esterne sopra i 15 °C e su fondi asciutti, stendendo con macchina vibro finitrice ed a mano, seguite da una buona compattezza con idonei rulli e piastre vibranti.

DOSAGGIO

Il conglomerato **CL-NATURBIT®** ha un peso specifico approssimativo di 1.700 Kg/m³ (sfuso) e 2.350 Kg/m³ (compattato). Può essere usato nelle quantità necessarie per l'intervento richiesto; normalmente come tappeto di usura si consiglia di mettere in opera spessori di 3-4 cm.

COMPOSIZIONE

Aggregati, legante trasparente, attivanti di adesione, specifici plastificanti ed altri additivi per favorirne la struttura fisica.

PROPRIETÀ FISICHE

Aspetto granulare plastico.

Densità approssimativa: 1.700 Kg/m³ (sfuso)
2.350 Kg/m³ (compattato)

STOCCAGGIO E TRASPORTO

Lo stoccaggio è limitato al tempo di trasporto ed applicazione; si consiglia il trasporto con camion provvisti di telo di copertura.

IMBALLAGGIO

Sfuso all'impianto di produzione.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il Conglomerato **CL-NATURBIT®** non ha nessun tipo di pericolosità, sia per l'uso sia per il trasporto. Si consiglia di attenersi alle stesse norme di sicurezza riportate nelle schede dei normali Conglomerati Bituminosi a caldo.

