

## CL-RESINBIT®

CONGLOMERATO BITUMINOSO TRATTATO  
CON RESINE COLORATE PER PAVIMENTAZIONI  
PARTICOLARI

### APPLICAZIONE

Resina e bitume, un binomio che **CL CONGLOMERATI LUCCHESI** ha unito assieme utilizzando miscele di inerti selezionati che permettono di realizzare pavimentazioni bizzarre ed alternative.

Questo tipo di applicazione è composta da uno strato di Conglomerato Bituminoso semidrenante steso, compattato e ricoperto con resine stirolo acriliche. Una volta essiccato, il pavimento viene levigato per evidenziare il pietrisco utilizzato nella miscela che rimane pulito e contornato di colore.

Le pavimentazioni in **CL-RESINBIT®** sono particolarmente adatte per l'arredo urbano su piste ciclabili, pedonali, piazze, condomini, marciapiedi, ecc.

### DOSAGGIO

**CL-RESINBIT®** può essere messo in opera sia come tappeto di usura che come monostrato negli spessori richiesti.

### CARATTERISTICHE E PROPRIETA' FISICHE

**CL-RESINBIT®** ha un aspetto granulare plastico, viene trattato come un normale Conglomerato Bituminoso drenante colorato e rinforzato con resine stirolo acriliche.

### STOCCAGGIO E TRASPORTO

Lo stoccaggio del Conglomerato Bituminoso è limitato al tempo di utilizzo. Si consiglia il trasporto con camion provvisti di telo di copertura.

### IMBALLAGGIO

Conglomerato Bituminoso prodotto sfuso all'impianto.  
Resine in contenitori da 30 kg.

### PRECAUZIONI DI SICUREZZA E STESA

Fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto.  
Stendere il Conglomerato Bituminoso con macchina vibrofinitrice e a mano, poi compattare con idonei rulli.  
Applicare successivamente la resina e dopo l'essiccazione levigare.  
Non applicare resine su superfici bagnate.

**Con le resine è possibile anche colorare l'asfalto stampato, ottimo per attraversamenti pedonali, rotonde e dossi.**

